280117-045001007000

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

# ПВЗ 1 x 70
# ГОСТ 6323-79, ТУ У 31.3-00214534-056:2006

Провода установочные, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката

Применяются для:
- *стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В*
- *монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов*

Возможно изготовление проводов в климатических исполнениях ХЛ и Т

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 0.45 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 1 x 70 |
| Толщина изоляции | мм | 1.4 |
| Диапазон рабочих температур | °C | -50 ... +50 |
| Класс гибкости по ГОСТ 22483-77 | | 3 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 82 |
| Наружный диаметр (номинальный, справочно) | мм | 16.4 |
| Наружный диаметр (максимальный, справочно) | мм | 17 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 697 |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т | No 10: 930 • 0.7<br>No 12: 1280 • 1.0 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*




## КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из ПВХ пластиката*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян