280306-038002000250

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

# ШВВПнгд 2 х 2.5
# ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Применяются для:

- *прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В)*
- *монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов*

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*
- *стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А*
- *класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м$^3$)*
- *класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м$^2$/кг)*
- *класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)*
- *класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, pH менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм)*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

280306-038002000250

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

# ШВВПнгд 2 х 2.5
# ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 0.38 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 2 х 2.5 |
| Толщина изоляции | мм | 0.6 |
| Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе | А | 25 |
| Диапазон рабочих температур | ˚С | -15 ... +50 |
| Класс гибкости по ГОСТ 22483-77 | | 4 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 41.5 |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно) | мм | 8.3 х 5.2 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 92 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*




## КОНСТРУКЦИЯ

*1. Медная многопроволочная токопроводящая жила*

*2. Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности*

*3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян