



ПНП 2 x 1 ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Провода соединительные плоские бытового назначения, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Применяются для:

- прокладки в осветительных сетях на переменное напряжение до 250 В, в т.ч. по деревянным конструкциям

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.25
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм ²	2 x 1
Толщина изоляции	мм	0.5
Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе	А	7
Диапазон рабочих температур	°С	-15 ... +50
Класс гибкости по ГОСТ 22483-77		1
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	27.5
Ширина и толщина (номинальные, справочно)	мм	5.5 x 3.3
Масса (ориентировочно)	кг/км	40

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката

