7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

280313-025003000100

ПНП 3 х 1
ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Провода соединительные плоские бытового назначения, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Применяются для:

- *прокладки в осветительных сетях на переменное напряжение до 250 В, в т.ч. по деревянным конструкциям*

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:


- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.25
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм^2	3 х 1
Толщина изоляции	мм	0.5
Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе	А	7
Диапазон рабочих температур	˚С	-15 ... +50
Класс гибкости по ГОСТ 22483-77		1
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	38
Ширина и толщина (номинальные, справочно)	мм	7.6 х 3.3
Масса (ориентировочно)	кг/км	59

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем



КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян