7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

300301-038001000600

ПСУ-180 1х6
ТУ 16-505.523-78

Провода установочные медные круглые


Предназначены для присоединения к выводам нагревателей электропечей и трубчатых электронагревательных элементов, для выводов в электрических машинах, для монтажа пускорегулирующей аппаратуры
Возможно изготовление проводов с однопроволочной жилой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.38
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм^2	1 х 6
Класс нагревостойкости		Н (180 °С)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°С	-60
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **	мм	5.09

Примечания:

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция лентами стеклолакоткани
3. Обмотка стеклянными нитями
4. Обмотка из стеклянных нитей с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян