7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

300301-038001002500

# ПСУ-180 1х25
# ТУ 16-505.523-78

## Провода установочные медные круглые


Предназначены для присоединения к выводам нагревателей электропечей и трубчатых электронагревательных элементов, для выводов в электрических машинах, для монтажа пускорегулирующей аппаратуры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 0.38 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 1 х 25 |
| Класс нагревостойкости | | Н (180 °С) |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °С | -60 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 9.16 |

*Примечания:*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*




## КОНСТРУКЦИЯ

*1. Медная многопроволочная токопроводящая жила*
*2. Изоляция лентами стеклолакоткани*
*3. Обмотка стеклянными нитями*
*4. Оплетка стеклянными нитями с лакировкой слоем кремнийорганического лака*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян