7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454701-001010000035

ПТЛ-200 1х0.35
ТУ 16-505.280-79

Провода теплостойкие лакированные

Применяются:

- *для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники*

Провода стойки к истиранию, к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С, пониженного атмосферного давления, плесневых грибов и соляного тумана


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 5 кГц	В	250
Номинальное постоянное напряжение	В	250
Число и номинальное сечение жил	мм^2	1 х 0.35
Класс гибкости жилы		4
Температура эксплуатации	˚С	-60 ... +200
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	2.1
Масса (ориентировочно)	кг/км	7.5
Минимальный срок службы	лет	20

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из фторопластовой пленки
3. Оплетка стеклянными лакированными нитями

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян