7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454701-001010000400

# ПТЛ-200 1х4
# ТУ 16-505.280-79

## Провода теплостойкие лакированные

Применяются:

- *для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники*

Провода стойки к истиранию, к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С, пониженного атмосферного давления, плесневых грибов и соляного тумана


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное переменное напряжение частотой до 5 кГц | В | 250 |
| Номинальное постоянное напряжение | В | 250 |
| Число и номинальное сечение жил | мм$^2$ | 1 х 4 |
| Класс гибкости жилы | | 4 |
| Температура эксплуатации | ˚С | -60 ... +200 |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 4.1 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 46.3 |
| Минимальный срок службы | лет | 20 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*




## КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из фторопластовой пленки*
3. *Оплетка стеклянными лакированными нитями*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян