7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

455301-002050000150

СФКЭ 2х1.5-ХК
ТУ 16-505.944-76

Провода термоэлектродные теплостойкие для термопар

Применяются:

- *для фиксированного присоединения термопар*
- *для работы при температуре от минус 60 ˚С до 175 ˚С*

Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число и номинальное сечение жил	мм^2	2 x 1.5
Температура эксплуатации	˚С	-60 ... +175
Минимальный радиус изгиба	мм	93
Расчетные ширина и толщина (справочно) **	мм	3.8 x 6.2
Масса (ориентировочно)	кг/км	65.5
Минимальный срок службы	лет	13

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. *Токопроводящая жила (хромель-копель)*
2. *Двухслойная обмотка из стеклянных нитей*
3. *Обмотка из фторопластовых лент*
4. *Двухслойная обмотка из стеклянных нитей, пропитанных лаком*
5. *Экран – оплетка из медных луженых проволок*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян