

## **ПвЕгаПу-10 3х300** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

ПвПу2г (RU)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- *в земле (траншеях)*
- *в сырых, частично затапливаемых помещениях*
- *в грунтах с повышенной влажностью*
- *в несудоходных водоемах*
- *на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ*
- *в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты*

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвЕгаПу-П-10 3х300/25 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:


ПвЕгаПу-10 3х300/25 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

Пример записи при заказе:

ПвЕгаПу-10 3х300/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003



## ПвЕгаПу-10 3х300 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 10                           |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 12                           |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 × 300                      |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 3.4                          |
| Минимальное сечение экрана                                                       | мм <sup>2</sup> | 25                           |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 5.1                          |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 42.9                         |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                              |
| • при прокладке в воздухе                                                        | А               | 606                          |
| • при прокладке в грунте                                                         | А               | 489                          |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                            |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                              |
| • длительно                                                                      | °С              | +90                          |
| • в аварийном режиме                                                             | °С              | +130                         |
| • при коротком замыкании                                                         | °С              | +250                         |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -60 ... +50                  |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1312                         |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 82                           |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 12970                        |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 25УД-90: 420 • 7.0        |
|                                                                                  |                 | No 26УД-100: **** 630 • 10.0 |

#### Примечания:


При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %

\*\*\*\* Вариант поставки на неполном барабане



## ПвЕгаПу-10 3х300 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена



### КОНСТРУКЦИЯ

1. Центральный полиэтиленовый жгут
2. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
3. Внутренний экструдированный полупроводящий слой
4. Изоляция из сшитого полиэтилена
5. Внешний экструдированный полупроводящий слой
6. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой
7. Медный экран
8. Экструдированное заполнение из ПВХ пластиката
9. Алюмополимерная лента
10. Усиленная наружная оболочка из полиэтилена

Примечание: Возможно изготовление кабеля с интегрированным в экран волоконно-оптическим модулем, в т.ч. в качестве датчика системы DTS

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана