



## ЦААП2лШнг 3х240(ож)-6 ТУ У 27.3-00214534-091:2017

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке, бронированные стальной проволокой, с защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной горючести

Кабели применяются для прокладки:

- без ограничения разности уровней
- в помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных и других помещениях, в т.ч. в сырых, частично затапливаемых помещениях, при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью
- в пожароопасных помещениях
- на технологических эстакадах
- при наличии опасности механических повреждений и растягивающих усилий в эксплуатации
- в пучках

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 6                                                        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 х 240                                                  |
| Толщина изоляции между жилами                                                    | мм              | 4                                                        |
| Толщина изоляции жила-оболочка                                                   | мм              | 2.95                                                     |
| Толщина оболочки                                                                 | мм              | 1.75                                                     |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                                                          |
| • при прокладке в воздухе                                                        | А               | 389                                                      |
| • при прокладке в грунте                                                         | А               | 351                                                      |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -50 ... +50                                              |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1550                                                     |
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно)                              | мм              | 44                                                       |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 62                                                       |
| Масса кабеля (ориентировочно)                                                    | кг/км           | 7120                                                     |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 18: 270 • 2.4<br>No 20: 440 • 3.8<br>No 22: 500 • 4.4 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %



## ЦААП2лШнг 3х240(ож)-6 ТУ У 27.3-00214534-091:2017

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке, бронированные стальной проволокой, с защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной горючести

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Алюминиевая токопроводящая жила
2. Бумажная пропитанная изоляция
3. Жгут из кабельной бумаги
4. Поясная изоляция
5. Экран из электропроводящей бумаги
6. Алюминиевая оболочка
7. Подушка под броню с двумя слоями пластмассовых лент
8. Броня из круглой стальной оцинкованной проволоки
9. Выпрессованный защитный шланг из ПВХ пластика пониженной горючести

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана

