



## ШВВПнг 2 х 1 ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применяются для:

- прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В)
- монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ1200000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Номинальное напряжение                           | кВ              | 0.38        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил   | мм <sup>2</sup> | 2 х 1       |
| Толщина изоляции                                 | мм              | 0.6         |
| Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе | А               | 10          |
| Диапазон рабочих температур                      | °C              | -15 ... +50 |
| Класс гибкости по ГОСТ 22483-77                  |                 | 4           |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке          | мм              | 33.5        |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно)        | мм              | 6.7 х 4.3   |
| Масса (ориентировочно)                           | кг/км           | 50          |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

