



## ВПП 1 x 10

ТУ 16.705.077-79, ТУ У 27.3-00214534-037:2013

Провода установочные для водопогружных электродвигателей, с медными ТПЖ, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена

Применяются для:

- работы под давлением до 7 МПа (70 кгс/см<sup>2</sup>)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |                 |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Номинальное напряжение                         | кВ              | 0.38        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм <sup>2</sup> | 1 x 10      |
| Толщина изоляции                               | мм              | 0.8         |
| Диапазон рабочих температур                    | °С              | -40 ... +80 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке        | мм              | 86          |
| Наружный диаметр (номинальный, справочно)      | мм              | 8.6         |
| Масса (ориентировочно)                         | кг/км           | 127         |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

## КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена
3. Наружная оболочка из полиэтилена

