7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

300301-038001007000

ПСУ-180 1х70
ТУ 16-505.523-78

Провода установочные медные круглые


Предназначены для присоединения к выводам нагревателей электропечей и трубчатых электронагревательных элементов, для выводов в электрических машинах, для монтажа пускорегулирующей аппаратуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.38
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	мм^2	1 х 70
Класс нагревостойкости		Н (180 °С)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°С	-60
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **	мм	13.44

Примечания:

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила

2. Изоляция лентами стеклолакоткани

3. Обмотка стеклянными нитями

4. Оплетка стеклянными нитями с лакировкой слоем кремнийорганического лака

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян