7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

401701-003000600000

ПМЛ 3х6
ТУ У 25.9-00214534-102:2017

Плетенка медная луженая экранирующая

Предназначена для экранирования кабельной продукции, в том числе используемой в производстве изделий для АЭС
Выпускается в климатических исполнениях У и Т, категория размещения 3 по ГОСТ 15150
Изготовлено из круглой медной мягкой луженой проволоки, соответствующей марке ММЛ по ТУ 6-505.850-75, с электролитическим покрытием оловом Ан «О» ГОСТ 9.306-85
Поставляется на пластмассовом профиле, соответствующем максимальному диаметру экранируемого изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный диаметр экранируемого изделия	мм	3
Максимальный диаметр экранируемого изделия	мм	6
Номинальный диаметр проволоки	мм	0.15
Плотность плетения, не менее	%	75
Расчетная масса	кг/км	17



КОНСТРУКЦИЯ

1. Технологический пластмассовый профиль
2. Медная луженая экранирующая плетенка

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян