7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

451401-004010000050

# КМПвЭВЭнгд 4х0.5
# ТУ У 27.3-00214534-084:2016

Кабели малогабаритные с медными ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из композиции ПВХ пониженной пожароопасности, с экранированными жилами и общим экраном

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:
КМПвЭВЭнг-LS (RU)
Применяются:

- *для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменном напряжении 500 В или 1000 В частоты не более 200 кГц или при постоянном напряжении 750 В или 1000 В соответственно*
- *для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных станциях (АС) вне гермозоны*
- *для эксплуатации в системах классов безопасности 3(В), 3(С) и 4 по классификации НП 306.2.141-2008 и НП 306.2.202-2015*

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000
Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*
- *стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А*
- *класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м$^3$)*
- *класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м$^2$/кг)*
- *класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)*
- *класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, pH менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм)*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

451401-004010000050

# КМПвЭВЭнгд 4х0.5
# ТУ У 27.3-00214534-084:2016

Кабели малогабаритные с медными ТПЖ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из композиции ПВХ пониженной пожароопасности, с экранированными жилами и общим экраном

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|---|---|---|
| Номинальное переменное напряжение частотой не более 200 кГц | В | 500; 1000 |
| Номинальное постоянное напряжение | В | 750; 1000 |
| Число и номинальное сечение жил | мм$^2$ | 4 х 0.5 |
| Диапазон рабочих температур | ˚С | -50 ... +60 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | ˚С | +90 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 53 |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 8.8 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 161 |

*Примечания:*

*Возможно изготовление кабелей с экранированными парами жил, с числом пар 16, 19 или 37*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*




## КОНСТРУКЦИЯ

*1. Медная многопроволочная токопроводящая жила*

*2. Изоляция из сшитого полиэтилена*

*3. Экран по изоляции – оплетка из медных луженых или медных проволок*

*4. Обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой*

*5. Внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности*

*6. Общий экран – оплетка из медных луженых или медных проволок*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян