




453101-037010000075



**КПоЕПЕНг-HF 37x0.75  
ТУ У 27.3-00214534-084:2016**

Кабели контрольные с медными ТПЖ, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с экранированными жилами и общим экраном

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

КПоЕПЕНг-HF (RU)


Применяются:

- для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 660 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В, внутри и вне гермозоны атомных станций (АС)
- для групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок
- для эксплуатации в системах классов безопасности 3(В), 3(С) и 4 по классификации НП 306.2.141-2008 и НП 306.2.202-2015

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123122000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
- класс Tk3 по токсичности продуктов горения неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м<sup>3</sup>)
- класс ДTk1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м<sup>2</sup>/кг)
- класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
- класс Кк2 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, pH более 4.3, удельная электропроводность менее 10 мкСм/мм)



## КПоЕПЕнг-HF 37x0.75 ТУ У 27.3-00214534-084:2016

Кабели контрольные с медными ТПЖ, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с экранированными жилами и общим экраном

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой не более 100 Гц	B	660
Номинальное постоянное напряжение	B	1000
Число и номинальное сечение жил	ММ <sup>2</sup>	37 x 0.75
Диапазон рабочих температур	°C	-50 ... +60
Длительно допустимая температура нагрева жил	°C	+90
Минимальный радиус изгиба при прокладке	ММ	190
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	ММ	31.6
Масса (ориентировочно)	КГ/КМ	1631

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\*\* Возможна отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная жила
2. Изоляция из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, или сшитого полиэтилена
3. Экран по изоляции – оплетка из медных луженых или медных проволок
4. Обмотка сердечника полизилентерефталатной пленкой
5. Внутренняя оболочка из безгалогенной полимерной композиции
6. Общий экран из медных лент
7. Наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной горючести

