7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454102-001010000075

МПОЭ 33-11 1x0.75
ТУ 16-505.324-80

Провода монтажные теплостойкие

Применяются:

- *для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов*

Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 25 °С, пониженного и повышенного атмосферного давления, соляного тумана, плесневых грибов, солнечного излучения, к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также акустическим шумам
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 10 кГц	В	500
Число и номинальное сечение жил	мм^2	1 x 0.75
Класс гибкости жилы		4
Электрическое сопротивление изоляции	МОм•м	100 000
Температура эксплуатации	°С	-60 ... +120
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	2.7
Масса (ориентировочно)	кг/км	18
Минимальный срок службы	лет	20

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. *Медная многопроволочная токопроводящая жила*
2. *Изоляция из фторопластовой пленки*
3. *Оплетка полиэфирными лакированными нитями*
4. *Экран – оплетка из медных луженых проволок*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян