



## МПМ 1х1 ТУ 16-505.495-81

### Провода монтажные с полиэтиленовой изоляцией малогабаритные

Применяются:

- для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С, пониженного и повышенного атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного тумана, солнечного излучения, атмосферных осадков  
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       |                 |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Номинальное переменное напряжение частотой до 5000 Гц | В               | 250         |
| Номинальное постоянное напряжение                     | В               | 350         |
| Число и номинальное сечение жил                       | мм <sup>2</sup> | 1 x 1       |
| Класс гибкости жилы                                   |                 | 4           |
| Температура окружающей среды при эксплуатации         | °С              | -50 ... +50 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил          | °С              | +70         |
| Расчетный наружный диаметр (справочно) **             | мм              | 2.1         |
| Масса (ориентировочно)                                | кг/км           | 11.3        |
| Минимальный срок службы                               | лет             | 15          |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до  $\pm 10\%$

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена

