7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

454802-001010000150

БПВЛЭ 1х1.5
ТУ 16-505.911-76

Провода с изоляцией из ПВХ пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети

Применяются:

- *для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники*

Провода устойчивы к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 40 °С, пониженного давления до 67 Па и повышенного давления до 3 атм., а также к воздействию масла и бензина


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное переменное напряжение частотой до 2000 Гц	В	250
Номинальное постоянное напряжение	В	500
Число и номинальное сечение жил	мм^2	1 х 1.5
Класс гибкости жилы		4
Температура окружающей среды при эксплуатации	°С	-60 … +50
Длительно допустимая температура нагрева жил	°С	+70
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	40
Расчетный наружный диаметр (справочно) **	мм	4
Масса (ориентировочно)	кг/км	34
Минимальный срок службы	лет	15

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*



КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная луженая многопроволочная токопроводящая жила

2. Изоляция из ПВХ пластиката

3. Оплетка из хлопчатобумажной или комбинированной пряжи лакированная

4. Экран – оплетка из медных луженых проволок

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян