



## **ПвЭВнг-6 1x240** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

ПвВнг(B) (RU) • ПвВнг(A) (RU)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- *в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом*
- *в пучках*

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвЭВнг-6 1x240/25 (OM) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.


Пример записи при заказе:

ПвЭВнг-6 1x240/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ130000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*
- *стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории В*



## ПвЭВнг-6 1x240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|  |                 |                         |
|--|-----------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение   | кВ              | 6                       |
| Максимальное напряжение  | кВ              | 7.2                     |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                               | мм <sup>2</sup> | 1 x 240                 |
| Толщина изоляции   | мм              | 2.6                     |
| Минимальное сечение экрана   | мм <sup>2</sup> | 25                      |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения            | кА              | 5.1                     |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле        | кА              | 34.3                    |
| <b>Длительно допустимые токовые нагрузки *</b>                               |                 |                         |
| • при прокладке треугольником в воздухе                                      | А               | 641                     |
| • при прокладке плоскостью в воздухе   | А               | 745                     |
| • при прокладке треугольником в грунте                                       | А               | 469                     |
| • при прокладке плоскостью в грунте  | А               | 470                     |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более              | ρС              | 6                       |
| <b>Максимально допустимая температура жилы</b>                               |                 |                         |
| • длительно  | °С              | +90                     |
| • в аварийном режиме   | °С              | +130                    |
| • при коротком замыкании   | °С              | +250                    |
| Диапазон рабочих температур (в исполнении УХЛ)                               | °С              | -50 ... +50             |
| Диапазон рабочих температур (в тропическом исполнении)                       | °С              | -25 ... +65             |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                      | мм              | 576                     |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                             | мм              | 36                      |
| Масса (ориентировочно)   | кг/км           | 3070                    |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т            | No 18аУД-40: 1299 • 4.5 |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К·м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %



## ПвЭВнг-6 1х240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение

### КОНСТРУКЦИЯ

**1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.*

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

**7. Слой обмотки стеклолентой**

**8. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести**

